Modstande uden Angivelse : 0,5 w.
Kondensatorer " " : 2000 V~
" mærket = : 2000 V=
" " 0 : T. Jensens Oliekond.
" " 5 : 5000 V=

Alle Omskiftere vist i venstre Yderstilling

Støftedaaser
BI5L34 11-18
BI5L35 21-28

Spoler for Lokalstationer

245 kHz	996H19	996H89	996H29
1061 "	996H22	996H92	996H32
1439/1484 "	996H20	996H90	996H30
1594 "	996H21	996H91	996H31

Beacord
973L63

Selektivitet 3 Stillinger
854H192

Diskant 6 Stillinger
854H193

Type 50 Nr. 1866.

Højtaler 854H121 6 Stillinger.

Type 16H Nr. 445/2

Trælhorn 115

2x Horn 120

Bas 854H191 5 Stillinger

Type 50 Nr. 1865

EF85 ECH81 EBF80 EF40 EF40 PL82 PL82 PL82 ECC81 EM34 EF40 EF40 EF40 EF80 ECC81

973L83 973L63 973L94 996H80 971H11 971H10 971H10 854H192 854H192 996H130 996H131 973L63 973L48 973H81 994H5 994H11

Danm. 2. Danm. 1. 11 m. 13 m. 16 m. KB1 KB2 KB3 KB4 MB1 MB2 LB FM Gram. Afbr.

MB indtrykket

840H160 840H160 840H160

996H20 996H19 996H125 996H120 996H118 996H48 996H109 996H46 996H97 996H94 996H42 996H41

996H90 996H89 996H126 996H121 996H119 996H116 996H114 996H100 996H98 996H95 996H88 996H70

996H30 996H127 996H123 996H117 996H115 996H101 996H99 996H96 996H83 996H51

Ikke ved FM.

Vibrator ved MOV= 994H13

Højttaler 994H5

Micro Magnet. 973L48

Alle Trimmekondensatorer 7864/01